





## OBLIX S 70 927

15114 9200 FBRX

BESCHIKBAAR IN

**FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN** 15114 9200 FBRX

**ANTRACIET** 15114 9200 N



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | buiten                         |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Vloer Opbouw                   |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP55                           |
| <b>IK</b>                     | IK03                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 3                              |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                 |
| <b>INFO</b>                   | INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 120-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>             | II                 |
| <b>VOEDING INBEGREPEN</b> | YES                |
| <b>DIM TYPE</b>           | niet dimbaar       |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>     | E                  |
| <b>CERTIFICATES</b>       | CB, EAC, ENEC, RCM |

### Info lichtbron

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                              |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM1                                            |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                   |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 524lm // 6,7W // 79lm/W                          |


### Opties

PIN 17  
CBOX  
IP68 CONNECTION KIT  
IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [15114\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Waterdichte doorverbindingen



**216 12 00** CBOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT

☐

**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

☐

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



**15222 0170** PIN 17

☐

Notes: