





MULTINOVA 30 PIVOT 930 DIM4

27928 9304 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27928 9304 B
GOUD KLEUR 27928 9304 GC
WIT 27928 9304 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2,1
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - 2 power settings
Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI of DSI of push button
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97 rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG0
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	HO: 1580lm // 17,1W // 92lm/W Or 987lm // 11,3W // 88lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27928_XXX4_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 PIVOT 930 DIM4

27928 9304 GC

Notes: