





MULTINOVA 30 PIVOT 930 DIM4

27928 9304 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 27928 9304 B
COULEUR OR 27928 9304 GC
BLANC 27928 9304 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.1
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - 2 power settings
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI ou DSI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	HO: 1580lm // 17,1W // 92lm/W Or 987lm // 11,3W // 88lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27928_XXX4_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 PIVOT 930 DIM4

27928 9304 GC

Notes: