



MULTINOVA 30 PIVOT 930 DIM4



27928 9304 GC

DOSTĘPNE W

CZARNY 27928 9304 B

ZŁOTO KOŁOROWANE 27928 9304 GC

BIAŁY 27928 9304 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - 2 power settings
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97 rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	HO: 1580lm // 17,1W // 92lm/W Or 987lm // 11,3W // 88lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27928_XXX4_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 PIVOT 930 DIM4

27928 9304 GC

Notes: