



## M - HEDRA 39 C 93045 MDL

22538 9330 B



DOSTĘPNE W

**CZARNY** 22538 9330 B

**BLACK BRONZE** 22538 9330 BBR

**ZŁOTO KOLOROWANE** 22538 9330 GC

**BIAŁY** 22538 9330 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                                  |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                                                  |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                                        |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.7                                                                                         |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                                                                               |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                                                       |
| <b>KLASA</b>              | III                                                          |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                            |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                              |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                            |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 45°                                              |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 530lm // 6,7W // 79lm/W                          |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [22538\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

# opraw

# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

12


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

29

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

12

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

24


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H profile


Dostępne kolory



**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M - HEDRA 39 C 93045 MDL

22538 9330 B




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 profile

Dostępne kolory






**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



# DELTALIGHT





## M - HEDRA 39 C 93045 MDL

22538 9330 B

|                                                                                  |                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

### SPLITLINE M52 profile

Dostępne kolory

|                                                                                    |                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>420 52 10 00</b> SPM52 - PROFILE 1m |    |
|  | <b>420 52 20 00</b> SPM52 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 52 30 00</b> SPM52 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>24413 0000</b> SPM52 - PROFILE      |  |

Notes: