DELTALIGHT



SUPERNOVA FLAT 95 SMOOTH UP 930 DIM5

REFERENCIA 20636 9305 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 20636 9305 B
BLANCO 20636 9305 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	16.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 2800mA

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 123,7W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 16507lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	16507lm // 123,7W // 133lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	13036lm // 142W // 92lm/W

Opción

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **20636_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 SMOOTH UP 930 DIM5

20636 9305 B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Plafones



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B ☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W ☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 SMOOTH UP 930 DIM5

20636 9305 B

	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

Accesorios de Suspensión

	**274 97 10 B**	CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 SMOOTH UP 930 DIM5

20636 9305 B

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



328 25 43 ED SUSPENSION SET 25 DIM 3m



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

Partes para conexión eléctrica



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimensión de corte (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: