



BACKSPACE II 22 X 930

10214 9300 N

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 10214 9300 A

NOIR 10214 9300 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 10214 9300 FBRX

ANTHRACITE 10214 9300 N

BLANC 10214 9300 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP54
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL. LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	110-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 9,6W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1281lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1281lm // 9,6W // 133lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	857lm // 11W // 78lm/W

Accessoires

BACKSPACE II REFLECTOR (only for interior use)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [10214_XXX0_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

BACKSPACE II 22 X 930

10214 9300 N

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les ornements décoratifs



10215 0010 GC BACKSPACE II REFLECTOR GC



Notes: