



BACKSPACE II 22 X 930

10214 9300 N

DISPONIBILE IN



ALU GRIGIO 10214 9300 A

NERO 10214 9300 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 10214 9300 FBRX

ANTRACITE 10214 9300 N

BIANCO 10214 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Parete A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP54
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 9,6W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 128lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 97
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG0
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	128lm // 9,6W // 133lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	857lm // 11W // 78lm/W

Accessori

BACKSPACE II REFLECTOR (only for interior use)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [10214_XXX0_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

BACKSPACE II 22 X 930

10214 9300 N

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori decorativi



10215 0010 GC BACKSPACE II REFLECTOR GC



Notes: