



MINIGRID ON 350 93050 DIM8

100046 9338 B-B



DISPONIBLE EN

NEGRO-NEGRO 100046 9338 B-B

NEGRO-BLANCO 100046 9338 B-W

BLANCO-NEGRO 100046 9338 W-B

BLANCO-BLANCO 100046 9338 W-W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 20° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	3 x REFLECTOR FL-50° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E


Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3267lm // 25,8W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2629lm // 29,7W // 89lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100046_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40

Notes: