
DELTALIGHT




MINIGRID ON 350 93050 DIM8

ODNIESIENIE 100046 9338 B-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 100046 9338 B-B
CZARNY-BIALY 100046 9338 B-W
BIALY-CZARNY 100046 9338 W-B
BIALY-BIALY 100046 9338 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 20° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	3 x REFLECTOR FL-50° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3267lm // 25,8W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2629lm // 30W // 89lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **100046_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MINIGRID ON 350 93050 DIM8

100046 9338 B-B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 40

Notes: