



## LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 94015 DIM5

30821 9415 INOX

DISPONIBILE IN  
**ACCIAIO INOSSIDABILE** 30821 9415 INOX



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | outdoor                                                                                                                                                                           |
| <b>IP</b>                                                 | Pavimento Incasso                                                                                                                                                                 |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                           | rettangolo - BOX                                                                                                                                                                  |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                         | 140                                                                                                                                                                               |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP67                                                                                                                                                                              |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b>              | IK09                                                                                                                                                                              |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 4.4                                                                                                                                                                               |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | non regolabile                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | 16 x LENS SP-15°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 8mm max.500kg |
| Informazioni elettriche                                   |                                                                                                                                                                                   |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                              |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | I                                                                                                                                                                                 |
| <b>ALIMENTATORE</b>                                       | YES                                                                                                                                                                               |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | DALI                                                                                                                                                                              |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                                                                                                                                                 |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                                                |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                                                                                                                                                   |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                                                                                                               |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 62) / 4000K / 3898lm                                                                                                                              |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                                                                                                  |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                                                                                                                                             |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                                                                                                                                               |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 150000                                                                                                                                                                      |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 15°                                                                                                                                                                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 3898lm // 28,8W // 131lm/W                                                                                                                                                        |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1629lm // 33,1W // 49lm/W                                                                                                                                                         |


### Requisiti

LOGIC LINEAR BOX

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30821\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Scatola per l'incasso a terra



**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX

☐

Dimensione del foro (mm): 920 x 150

Componenti stagni per il collegamento elettrico



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: