




HIGH PROFILE C E27

29914 0000 T

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
- РОЗОВЫЙ 29914 0000 P
 - RANDOM 29914 0000 RND
 - RAW WHITE 29914 0000 RW
 - БИРЮЗОВЫЙ 29914 0000 T



Веб страница продукта




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	16.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.8 X FILAMENT LED BULB E27 T45 INCL.2 x CABLE SUSPENSION TWIN AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ²
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	8 x T45-LED Filament max.8W
УПРАВЛЕНИЕ	I не диммированный
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	E27
Примечания	
lamps not included	
Опции	
CABLE BASE R / S	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29914_0000_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



Ø57
41

203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐



57 57
41

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Светодиодные лампы с классическим цоколем



Ø45
110

21024 0280 LED FILAMENT T45 E27 8W 2700K - MIST

☐


Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

DELTALIGHT

HIGH PROFILE C E27

29914 0000 T

Электрические соединительные детали

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: