
DELTALIGHT



HIGH PROFILE C E27

АРТИКУЛ 29914 0000 T

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
РОЗОВЫЙ 29914 0000 P
RANDOM 29914 0000 RND
RAW WHITE 29914 0000 RW
БИРЮЗОВЫЙ 29914 0000 T



Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	16.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.8 X FILAMENT LED BULB E27 T45 INCL.2 x CABLE SUSPENSION TWIN AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm²

Электрические характеристики	
	8 x T45-LED Filament max.8W
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	E27

Примечания

lamps not included

Опции

CABLE BASE R / S
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **29914_0000_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HIGH PROFILE C E27

29914 0000 T

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Светодиодные лампы с классическим цоколем



21024 0280 LED FILAMENT T45 E27 8W 2700K - MIST ☐


Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

DELTALIGHT

HIGH PROFILE C E27

29914 0000 T

Электрические соединительные детали



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: