



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO  
1312mm 930 DIM5

31634 9305 B

DISPONIBLE EN  
NOIR 31634 9305 B

 [Voir sur le site Web](#)



|                                   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations générales            |                                                                                                                      |
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                            |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                 |
| POIDS (KG)                        | 1.8                                                                                                                  |
| INFORMATIONS                      | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT                                             |
| Informations électriques          |                                                                                                                      |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                 |
| CLASSE                            | I                                                                                                                    |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                                                  |
| TYPE DIM                          | DALI                                                                                                                 |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                                                                                                    |
| CERTIFICATS                       | EPD, RCM                                                                                                             |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                  |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | DOWN: LED cluster 31W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4760lm<br>UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                     |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                                                |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                                                  |
| LM80                              | L80 > 60000                                                                                                          |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | DOWN: 4760lm // 31W // 153lm/W<br>UP: 3494lm // 24,2W // 145lm/W                                                     |
| Références optionnelles           |                                                                                                                      |
| WIRELESS CONTROL DIM5             |                                                                                                                      |

Notes: