



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO  
1312mm 930 DIM5

31634 9305 B

ERHÄLTlich IN  
SCHWARZ 31634 9305 B

 [Auf der Website anzeigen](#)



|                            |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Information     |                                                                                                                      |
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                                                                                         |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                                                                                 |
| GEWICHT (KG)               | 1.8                                                                                                                  |
| INFORMATION                | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT                                             |
| Elektrische Informationen  |                                                                                                                      |
| ELEKTRISCH                 | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                 |
| KLASSE                     | I                                                                                                                    |
| NETZGERÄT                  | YES                                                                                                                  |
| ART DER DIMMUNG            | DALI                                                                                                                 |
| ENERGIEKLASSE              | D                                                                                                                    |
| ZERTIFIKATE                | EPD, RCM                                                                                                             |
| Lichtquelle Info           |                                                                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                                                                                  |
| LICHTQUELLE                | DOWN: LED cluster 31W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4760lm<br>UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm |
| TM-30                      | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                     |
| SDCM                       | SDCM3                                                                                                                |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                                                                                  |
| LM80                       | L80 > 60000                                                                                                          |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | DOWN: 4760lm // 31W // 153lm/W<br>UP: 3494lm // 24,2W // 145lm/W                                                     |
| Optionen                   |                                                                                                                      |
| WIRELESS CONTROL DIM5      |                                                                                                                      |

Notes: