



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO  
1312mm 930 DIM5

31634 9305 B

DOSTĘPNE W  
CZARNY 31634 9305 B

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



|                                  |                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ogólne informacje                |                                                                                                                      |
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                                           |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                                                 |
| WAGA (KG)                        | 1.8                                                                                                                  |
| INFORMACJA                       | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT                                             |
| Informacje elektryczne           |                                                                                                                      |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                 |
| KLASA                            | I                                                                                                                    |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                                                                  |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemnialny poprzez DALI                                                                                             |
| KLASA ENERGETYCZNA               | D                                                                                                                    |
| CERTYFIKATY                      | EPD, RCM                                                                                                             |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                                  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | DOWN: LED cluster 31W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4760lm<br>UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                     |
| SDCM                             | SDCM3                                                                                                                |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                                                                                  |
| LM80                             | L80 > 60000                                                                                                          |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | DOWN: 4760lm // 31W // 153lm/W<br>UP: 3494lm // 24,2W // 145lm/W                                                     |

|                       |
|-----------------------|
| Opcje                 |
| WIRELESS CONTROL DIM5 |

Notes: