



FRAGMA S 94014 ADM DIM1



ODNIESIENIE

23612 9411 W

DOSTĘPNE W

CZARNY 23612 9411 B

BIAŁY 23612 9411 W



Zobacz na stronie internetowej




Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	4 x LENS SP-14° INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	110-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez 1-10V
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1284lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1284lm // 10,4W // 123lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1075lm // 12W // 90lm/W
Wymagania	
TRACK 3F DIM	
Opcje	
FRAGMA 2X2 BEAM LENS	
Akcesoria	
FRAGMA 2X2 ACCESSORIES	


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23612_XXX1_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła




23613 0030 FRAGMA S BEAM LENS 26°

☐


23613 0060 FRAGMA S BEAM LENS 47°

☐


23613 0090 FRAGMA S SOFTENING LENS

☐


23613 0140 FRAGMA S LINEAR SPREAD LENS

☐

23613 0180 FRAGMA S WALLWASH LENS

☐

23613 0240 B FRAGMA S HONEYCOMB B

☐

23613 0270 B FRAGMA S RASTER B

☐

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H			Dostępne kolory	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 	
TRACK 3F DIM IN			Dostępne kolory	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 	
TRACK 3F DIM ON			Dostępne kolory	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  	

Notes: