
DELTALIGHT




SPYCO AC 93033 ADM1F DIM8

PRODUCTREFERENTIE 27601 9328 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27601 9328 B
WIT 27601 9328 W







Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	630lm // 8W // 79lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	477lm // 8W // 60lm/W

Benodigdheden

TRACK 1F ON

Accessoires

SPY TUBE S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27601_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPYCO AC 93033 ADM1F DIM8

27601 9328 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Maak je product af

	**414 02 00 B**	SPY TUBE S B	☐
	414 02 00 FBR	SPY TUBE S FBR	☐
	414 02 00 FG	SPY TUBE S FG	☐
	414 02 00 MMAT	SPY TUBE S MMAT	☐
	414 02 00 SG	SPY TUBE S SG	☐
	414 02 00 W	SPY TUBE S W	☐

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 1F ON				Beschikbare kleuren
27600 0020	TRACK 1F ON 2m	2000 m	1 kg	● ○
27600 0030	TRACK 1F ON 3m	3000 m	1.4 kg	● ○

Notes: