
DELTALIGHT




SPYCO AC 93033 ADM1F DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 27601 9328 B

DISPONIBILE IN
NERO 27601 9328 B
BIANCO 27601 9328 W







Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	230V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 98
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	630lm // 8W // 79lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	477lm // 8W // 60lm/W

Requisiti

TRACK 1F ON

Accessori

SPY TUBE S

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27601_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPYCO AC 93033 ADM1F DIM8

27601 9328 B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Finisci il tuo prodotto

	**414 02 00 B**	SPY TUBE S B	☐
	414 02 00 FBR	SPY TUBE S FBR	☐
	414 02 00 FG	SPY TUBE S FG	☐
	414 02 00 MMAT	SPY TUBE S MMAT	☐
	414 02 00 SG	SPY TUBE S SG	☐
	414 02 00 W	SPY TUBE S W	☐

BINARI COMPATIBILI

TRACK 1F ON			Colori disponibili
27600 0020	TRACK 1F ON 2m	2000 m 1 kg	● ○
27600 0030	TRACK 1F ON 3m	3000 m 1.4 kg	● ○

Notes: