





SPYCO AC 93033 ADM1F DIM8

27601 9328 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 27601 9328 B

БЕЛЫЙ 27601 9328 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	рейка На рейке
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	230V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	630lm // 8W // 79lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	477lm // 8W // 60lm/W

Обязательные комплектующие

TRACK 1F ON


Аксессуары

SPY TUBE S

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27601 XXX8 HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Завершите свой продукт

	414 02 00 B	SPY TUBE S B	☐
	414 02 00 FBR	SPY TUBE S FBR	☐
	414 02 00 FG	SPY TUBE S FG	☐
	414 02 00 MMAT	SPY TUBE S MMAT	☐
	414 02 00 SG	SPY TUBE S SG	☐
	414 02 00 W	SPY TUBE S W	☐

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 1F ON		Варианты цвета корпуса	
27600 0020	TRACK 1F ON 2m	2000 m 1 kg	 
27600 0030	TRACK 1F ON 3m	3000 m 1.4 kg	 

Notes: