



SOLI - FORM 90 DOWN-UP 1 CIRCUIT 93067 DIM5

27141 9325 B-FG

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 27141 9325 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 27141 9325 B-FG

BLANC-NOIR 27141 9325 W-B

BLANC-BLANC 27141 9325 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.7
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 1 CIRCUIT

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 1602lm // 10,5W // 152lm/W UP: 1602lm // 10,5W // 152lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 1362lm // 12,1W // 113lm/W UP: 1073lm // 12,1W // 89lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27141_XXX5_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 1 CIRCUIT 93067 DIM5

27141 9325 B-FG

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	4	
Type de gradation: non dimmable			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	10	
Type de gradation: non dimmable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4	
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	8	
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			

COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Couleurs disponibles
	
	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 1 CIRCUIT 93067 DIM5

27141 9325 B-FG