



## LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 94040 DIM5

ODNIESIENIE

30821 9435 INOX

DOSTĘPNE W

INOX 30821 9435 INOX



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                              |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                           | zewnątrzne                                                                                                                                                             |
| <b>MONTAŻ</b>                                | Podłoga Wbudowane                                                                                                                                                      |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>             | prostokąt - BOX                                                                                                                                                        |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>            | 140                                                                                                                                                                    |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                       | IP67                                                                                                                                                                   |
| <b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b> | IK09                                                                                                                                                                   |
| <b>WAGA (KG)</b>                             | 4.4                                                                                                                                                                    |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                   | bez regulacji                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMACJA</b>                            | 16 x LENS WFL-40°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 8mm max.500kg |

### Informacje elektryczne

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>         | 220-240V / 0 50-60Hz    |
| <b>KLASA</b>               | I                       |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b> | YES                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>     | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>  | E                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>         | CB, ENEC, EPD, RCM      |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 40°                                                  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 3898lm // 28,8W // 131lm/W                           |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1522lm // 33,1W // 46lm/W                            |


### Wymagania

LOGIC LINEAR BOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30821\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Puszka do montażu w ziemi




**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX

☐

Wymiar wycięcia (mm): 920 x 150

Wodoodporne elementy połączeń



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: