





SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

274 95 12 26 ED5 B

DISPONIBLE EN

NOIR 274 95 12 26 ED5 B

BLANC 274 95 12 26 ED5 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	16.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) 2 DALI CONTROL CHANNELS
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	120-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 2700K: LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 16942lm Or @ 5700K:LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 19338lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@ 2700K: 16942 lm // 179 W // 95 lm/W Or @ 5700K: 19338 lm // 179 W // 108 lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	13469lm // 205,8W // 65lm/W Or 15316lm // 205,8W // 74lm/W

Références optionnelles

SUSPENSION SET 18 3m TW ED5

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

SUPERNOVA 125 RECESSED KIT


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [274_95_12_26_ED5_HAND.pdf](#)

SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5


274 95 12 26 ED5 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


le cable d'alimentation

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

le kit d'encastrement

	274 94 1310 SUPERNOVA 125 RECESSED KIT	☐
Dimension de découpe (mm): 1335		






les sets pour recouvrement plafond

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

274 95 12 26 ED5 B

	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

274 95 12 26 ED5 B

les accessoires de suspension

328 18 43 TW ED5 SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m

☐

Type de gradation: DALI

les accessoires pour connexions électriques



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: