
DELTALIGHT




SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 274 95 12 26 ED5 B

DISPONIBILE IN
NERO 274 95 12 26 ED5 B
BIANCO 274 95 12 26 ED5 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie,Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	16.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) 2 DALI CONTROL CHANNELS

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	120-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 16942lm Or @ 5700K:LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 19338lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 2700K: 16942 lm // 179 W // 95 lm/W Or @ 5700K: 19338 lm // 179 W // 108 lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	13469lm // 205,8W // 65lm/W Or 15316lm // 205,8W // 74lm/W

Opzioni

SUSPENSION SET 18 3m TW ED5
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
SUPERNOVA 125 RECESSED KIT

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **274_95_12_26_ED5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

274 95 12 26 ED5 B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Kit per incasso




274 94 1310 SUPERNOVA 125 RECESSED KIT ☐



Dimensione del foro (mm): 1335

Kit per scatola incassata



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐






204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

274 95 12 26 ED5 B

	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

274 95 12 26 ED5 B

Componenti per sospensioni

328 18 43 TW ED5 SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m

Tipo di regolazione: DALI

Componenti per il collegamento elettrico



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: