



## SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5



ODNIESIENIE

274 95 12 26 ED5 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 274 95 12 26 ED5 B

**BIAŁY** 274 95 12 26 ED5 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                                                         |
| MONTAŻ                           | Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszane                                                                                  |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                                                               |
| WAGA (KG)                        | 16.6                                                                                                                               |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | bez regulacji                                                                                                                      |
| INFORMACJA                       | INCL.PC SBL<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6)<br>2 DALI CONTROL CHANNELS                                              |
| Informacje elektryczne           |                                                                                                                                    |
| ELEKTRYCZNY                      | 120-240V / 0 50-60Hz                                                                                                               |
| KLASA                            | I                                                                                                                                  |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                                                                                |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                                                                                                            |
| KLASA ENERGETYCZNA               | F                                                                                                                                  |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                 |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                                                |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | @ 2700K: LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 16942lm<br>Or<br>@ 5700K: LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 19338lm |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | @ 2700K: 16942 lm // 179 W // 95 lm/W<br>Or<br>@ 5700K: 19338 lm // 179 W // 108 lm/W                                              |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 13469lm // 205,8W // 65lm/W<br>Or<br>15316lm // 205,8W // 74lm/W                                                                   |

### Opcje

SUSPENSION SET 18 3m TW ED5  
CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
SUPERNOVA 125 RECESSED KIT


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [274\\_95\\_12\\_26\\_ED5\\_HAND.pdf](#)

SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5


274 95 12 26 ED5 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilanie

|                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/> |
|  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/> |

Zestawa do zabudowy

|                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|






Ośłona

|                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                           | <input type="checkbox"/> |

DELTA LIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

274 95 12 26 ED5 B

|                                                                                     |                       |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
|     | <b>204 00 90 ANO</b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 00 90 B</b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 00 90 W</b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b>204 00 100 ANO</b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 00 100 B</b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 00 100 W</b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 62 62 ANO</b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 62 62 B</b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 62 62 W</b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 80 80 ANO</b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 80 80 B</b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 80 80 W</b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 90 90 ANO</b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 90 90 B</b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 90 90 W</b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

274 95 12 26 ED5 B

### Części do zwieszenia

**328 18 43 TW ED5** SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

### Elementy połączenia elektrycznego



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

Notes: