
DELTALIGHT




SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

ODNIESIENIE 274 95 12 26 ED5 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 274 95 12 26 ED5 B
BIALY 274 95 12 26 ED5 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni,Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	16.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) 2 DALI CONTROL CHANNELS

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	120-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 16942lm Or @ 5700K:LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 19338lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 2700K: 16942 lm // 179 W // 95 lm/W Or @ 5700K: 19338 lm // 179 W // 108 lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	13469lm // 205,8W // 65lm/W Or 15316lm // 205,8W // 74lm/W

Opcje

SUSPENSION SET 18 3m TW ED5
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
SUPERNOVA 125 RECESSED KIT


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **274_95_12_26_ED5_HAND.pdf**

SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

274 95 12 26 ED5 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


Zestawa do zabudowy



274 94 1310 SUPERNOVA 125 RECESSED KIT ☐

Wymiar wycięcia (mm): 1335

Osłona



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐






204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

274 95 12 26 ED5 B

	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

274 95 12 26 ED5 B

Części do zwieszenia

328 18 43 TW ED5 SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Elementy połączenia elektrycznego



15225 0360 B CONNECTION ST B

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: