



## LOGIC LINEAR ON 880 94025 DIM5

30835 9425 A

DOSTĘPNE W



**ALU SZARY** 30835 9425 A

**CZARNY** 30835 9425 B

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 30835 9425 FBRX

**ANTRACYT** 30835 9425 N

**BIĄŁY** 30835 9425 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                     |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                           | zewnątrzne                                                            |
| MONTAŻ                                | Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni     |
| STOPIEŃ OCHRONY                       | IP67                                                                  |
| OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM | IK07                                                                  |
| WAGA (KG)                             | 2                                                                     |
| INFORMACJA                            | 16 x LENS FL-25°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

| Informacje elektryczne |                         |
|------------------------|-------------------------|
| ELEKTRYCZNY            | 48V-DC                  |
| KLASA                  | III                     |
| TYP ŚCIEMNIACZA        | ściemniany poprzez DALI |
| KLASA ENERGETYCZNA     | E                       |
| CERTYFIKATY            | CB, ENEC                |

| Informacje o źródle światła      |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| SDCM                             | SDCM3                                                |
| GRUPA RYZYKA                     | RG2                                                  |
| LM80                             | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                        | 25°                                                  |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 3898lm // 28,8W // 131lm/W                           |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 3226lm // 33,1W // 97lm/W                            |

| Wymagania                 |  |
|---------------------------|--|
| WALL BRACKET SET          |  |
| FLOOR BRACKET SET         |  |
| IP68 CABLE + CONNECTOR 5P |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC   |  |

| Opcje                   |  |
|-------------------------|--|
| THROUGH WIRING SET IP68 |  |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30835\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


### Zasilacz LED

### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

2

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75

### Elementy montażowe



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 94025 DIM5

30835 9425 A



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Elementy połączenia elektrycznego



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: