
DELTALIGHT

COMPO S HP TW 94020

PRODUCTREFERENTIE 9 15722 9020 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 9 15722 9020 B
CHROOM 9 15722 9020 C
DONKER CHROOM 9 15722 9020 DC
WIT 9 15722 9020 W



Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 120
INBOUWDIEPTE (MM)	114
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.18
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 7W / CRI>90 / 1800K-4000K / 605lm
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	605lm // 7W // 89lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	363lm // 9W // 43lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 200 mA - DC

Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **9_15722_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO S HP TW 94020

9 15722 9020 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 **Plasterboard**	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 **Wood**	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen		# armaturen
		Min. stroom | Max. stroom

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

15710 5800	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 200mA	1

Notes: