




SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 BRCU-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 24153 9000 B-B
МАТОВЫЙ АЛЮМ-ЧЕРНЫЙ 24153 9000 BRA-B
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-ЧЕРНЫЙ 24153 9000 BRAT-B
МАТОВАЯ МЕДЬ-ЧЕРНЫЙ 24153 9000 BRCU-B
МАТОВОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 24153 9000 BRG-B
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 24153 9000 BROB-B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 24153 9000 FBR-B
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 24153 9000 FG-B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 24153 9000 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ-ЧЕРНЫЙ 24153 9000 GC-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 24153 9000 W-W



[Веб страница продукта](#)




| Общая информация | |
|--|--|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее |
| МОНТАЖ | ПОТОЛОК Полувстраиваемый |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 43 |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ | 40 |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP20 |
| ВЕС (КГ) | 0.3 |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable |
| ИНФОРМАЦИЯ | WALLWASH LENS EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Электрические характеристики | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | III |
| УПРАВЛЕНИЕ | Согласно внешнего блока питания |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | F |
| СЕРТИФИКАТЫ | LCA |
| Характеристики источника света | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM2 |
| ГРУППА РИСКА | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | 623lm // 6W // 105lm/W |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА | 341lm // 6,9W // 49lm/W |
| Обязательные комплектующие | |
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM | |

DELTALIGHT

SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 BRCU-B



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Тип диммирования: не диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9


2->6(6)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84

SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 BRCU-B



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4)

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 BRCU-B

Notes: