



SUPER-OH! XS 25 DIM8

308 21 02 83 ED8 B

DISPONIBLE EN  
NEGRO 308 21 02 83 ED8 B  
BLANCO 308 21 02 83 ED8 W



[Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Información general                     |                                             |
| UBICACIÓN                               | interior                                    |
| INSTALACIÓN                             | Techo Al superficie,Pared Al superficie     |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                        |
| PESO (KG)                               | 0.6                                         |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                |
| INFORMACIÓN                             | INCL.PC SBL                                 |
| Información eléctrica                   |                                             |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                          |
| CLASE                                   | II                                          |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                         |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con corte de fase                           |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                           |
| Información de la fuente de luz         |                                             |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                         |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 13,5W / CRI>80 / 3000K / 1470lm |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1470lm // 13,5W // 109lm/W                  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 691lm // 15,5W // 45lm/W                    |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [308\\_21\\_02\\_XX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos

# de luminarias


# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

# DELTALIGHT

## SUPER-OH! XS 25 DIM8

308 21 02 83 ED8 B




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40



**300 90 126** FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2

16



Tipo de regulación: con DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 67

Notes: