





SUPER-OH! XS 25 DIM8

308 21 02 83 ED8 B

DISPONIBILE IN

NERO 308 21 02 83 ED8 B

BIANCO 308 21 02 83 ED8 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie, Parete A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 13,5W / CRI>80 / 3000K / 1470lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1470lm // 13,5W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	691lm // 15,5W // 45lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [308_21_02_XX_ED8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie

apparecchi




apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

SUPER-OH! XS 25 DIM8

308 21 02 83 ED8 B




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40



300 90 126 FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2

16



Tipo di regolazione: DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 67

Notes: