



## INFORM SQ P200-4 DOWN 94067

25515 9420 B-B



BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 25515 9420 B-B

**ZWART-FLEMISH GOLD** 25515 9420 B-FG

**WIT-ZWART** 25515 9420 W-B

**WIT-WIT** 25515 9420 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                                                   |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Gependeld                                                                                                                        |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                                                     |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 1.4                                                                                                                                      |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                                                                                                           |
| <b>INFO</b>                   | 48 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>POWER VIA CABLE SUSPENSION |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                               |
| <b>LICHTBRON</b>                | 2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1114-1610lm) |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 90 / Rg: 101                                                  |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                                             |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                               |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000                                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 67°                                                               |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 3220lm // 22,4W // 144lm/W                                        |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 2811lm // 25,8W // 109lm/W                                        |

### Benodigdheden

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 25W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25515\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## INFORM SQ P200-4 DOWN 94067

25515 9420 B-B

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### Power box

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**25510 0010 B** INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Dimtype: niet dimbaar

**25510 0010 W** INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



**25510 0015 B** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Dimtype: DALI

**25510 0015 W** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**25510 0395** INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5

1

Dimtype: DALI



**25510 0440** INFORM POWER SUPPLY 25W

1

Dimtype: niet dimbaar

#### Onderdelen voor elektrische verbinding

#### # armaturen




# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P200-4 DOWN 94067

25515 9420 B-B



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: