




LOGIC LINEAR ON 880 94025 DIM5

REFERENCIA 30835 9425 B

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30835 9425 A
NEGRO 30835 9425 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30835 9425 FBRX
ANTRACITA 30835 9425 N
BLANCO 30835 9425 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK07
PESO (KG)	2
INFORMACIÓN	16 x LENS FL-25° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3898lm // 28,8W // 131lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3226lm // 33,1W // 97lm/W

Requisitos	
WALL BRACKET SET	
FLOOR BRACKET SET	
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
THROUGH WIRING SET IP68	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30835_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div>	Corriente mín. Corriente máx.

<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>171 38 63</div></div>	<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div></div>	2 ☐
<div>Tipo de regulación: no dimerizable</div>		
<div>Dimensión de corte (mm): 75</div>		

Accesorios de Fijación		
<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>35 31 60</div></div>	<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div>	☐
<div>30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX</div>		
<div>30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N</div>		
<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>28 42 100</div></div>	<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div>	☐
<div>30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N</div>		
<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>28 42 200</div></div>	<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div>	☐
<div>30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N</div>		

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 94025 DIM5

30835 9425 B



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Partes para conexión eléctrica



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: