

LOGIC LINEAR ON 880 94025 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO

30835 9425 B

DISPONIBILE IN




ALU GRIGIO 30835 9425 A

NERO 30835 9425 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30835 9425 FBRX

ANTRACITE 30835 9425 N

BIANCO 30835 9425 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie, Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK07
PESO (KG)	2
INFORMAZIONI	16 x LENS FL-25° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3898lm // 28,8W // 131lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3226lm // 33,1W // 97lm/W

Requisiti



WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

THROUGH WIRING SET IP68

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30835_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75	2 ☐	
Componenti per il fissaggio		
 30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND	☐	
30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX	☐	
30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N	☐	
 30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX	☐	
30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N	☐	
 30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX	☐	
30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N	☐	

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 94025 DIM5

30835 9425 B



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Componenti per il collegamento elettrico



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: