



MINIGRID 67 ON 245 93018 DIM8

100006 9318 B-B



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 100006 9318 B-B

NERO-BIANCO 100006 9318 B-W

BIANCO-NERO 100006 9318 W-B

BIANCO-BIANCO 100006 9318 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.6
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 925lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1850lm // 15,4W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1257lm // 17,7W // 71lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100006_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID 67 ON 245 93018 DIM8

100006 9318 B-B