





MINIGRID 67 ON 245 93018 DIM8

ODNIESIENIE 100006 9318 B-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 100006 9318 B-B
CZARNY-BIAŁY 100006 9318 B-W
BIAŁY-CZARNY 100006 9318 W-B
BIAŁY-BIAŁY 100006 9318 W-W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	E
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 925lm)
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1850lm // 15,4W // 120lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1257lm // 17,7W // 71lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **100006_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID 67 ON 245 93018 DIM8

100006 9318 B-B