



## OML50 C - LED ARRAY UP HO 1640mm 930

31132 9300


[Веб-страница продукта](#)


Общая информация	
<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.8
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Электрические характеристики	
<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	I
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	не диммированный
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	E
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	EPD, RCM
Характеристики источника света	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED cluster 30,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4368lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	4368lm // 30,2W // 145lm/W

Notes: