





MULTINOVA 55 OK 400 930 DIM4

28022 9304 B

DISPONIBLE EN
NOIR 28022 9304 B
COULEUR OR 28022 9304 GC
BLANC 28022 9304 W



[Voir sur le site Web](#)






Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	8.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	INCL.PC SBL ADJUSTABLE 0-90°/355° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI ou DSI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3842lm // 39,6W // 97lm/W
Références optionnelles	
COVERSET R 62-90-100	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28022_XXX4_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les sets pour recouvrement plafond

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐
	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐

Notes: