



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1312mm 940

31634 9400 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31634 9400 B



[Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje | |
|---|--|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP20 |
| WAGA (KG) | 1.8 |
| INFORMACJA | INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT |
| Informacje elektryczne | |
| ELEKTRYCZNY | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASA | I |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES |
| TYP ŚCIEMNIACZA | nie ściemniający |
| KLASA ENERGETYCZNA | D |
| CERTYFIKATY | EPD, RCM |
| Informacje o źródle światła | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | DOWN: LED cluster 31W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4850lm UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm |
| TM-30 VALUES | Rf: 90 / Rg: 101 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | DOWN: 4850lm // 31W // 160lm/W UP: 3642lm // 24,2W // 151lm/W |

Notes: