
DELTALIGHT




SOLI - 66 NLT 952745 DIM5

REFERENCIA 27124 7235 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 27124 7235 B
BLANCO 27124 7235 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 96) / 2700K / 1925lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 97 / Rg: 102
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1925lm // 21,1W // 91lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1321lm // 24,3W // 54lm/W

Requisitos

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accesorios

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952745 DIM5

27124 7235 W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **27124_XXX5_HAND.pdf**


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

 # de luminarias


Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 9 ☐


Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 8 ☐


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B ☐




24611 0160 GLASS SBL 57 ☐


DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952745 DIM5


27124 7235 W




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57



24611 0190 SOFTENING LENS 57




24611 0200 SPREAD LENS 57



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

Termina tu producto



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

Reflector / lente reemplazable



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952745 DIM5

27124 7235 W





24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Colores disponibles
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	

Notes: