
DELTALIGHT




# SPY 52 92745 ADM DIM5

**REFERENZEN** 19834 9235 W

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 19834 9235 B
**VOLLWEISS** 19834 9235 FW
**WEISS** 19834 9235 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Schiene Schienenmontiert |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar |
| **INFORMATION** | REFLECTOR WFL-45°<br>3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 700mA<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | II |
| **NETZGERÄT** | YES |
| **ART DER DIMMUNG** | DALI |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC, RCM |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 1403lm // 12,4W // 113lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 898lm // 14W // 63lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **19834_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# SPY 52 92745 ADM DIM5


19834 9235 W

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


### Licht veredelndes Zubehör




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42 ☐





**19810 0030** SPREAD LENS 42 ☐




**19810 0040** SOFTENING LENS 42 ☐





**19810 0050** GLASS SBL 42 ☐




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B ☐

### Beenden Sie Ihr Produkt




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B ☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR ☐



**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG ☐

# SPY 52 92745 ADM DIM5

19834 9235 W

| | | |
|---|---|---|
| **19810 0100 GC** | SPY 52 TUBE GC | ☐ |
| **19810 0100 W** | SPY 52 TUBE W | ☐ |

## Austauschbarer Reflektor / Linse

| | | |
|---|---|---|
|  | **19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20° | ☐ |
|  | **19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45° | ☐ |
|  | **19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30° | ☐ |

## KOMPATIBLE TRACKS

| TRACK 3F DIM H | | | Erhältliche Farben |
|---|---|---|---|
| **200 14 410** TRACK 3F DIM H 1m | 1000 m | 1.6 kg | |
| **200 14 420** TRACK 3F DIM H 2m | 2000 m | 3.2 kg | |
| **200 14 430** TRACK 3F DIM H 3m | 3000 m | 4.8 kg | |

| TRACK 3F DIM IN | | | Erhältliche Farben |
|---|---|---|---|
| **200 13 410** TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg | |
| **200 13 420** TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg | |
| **200 13 430** TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg | |

| TRACK 3F DIM ON | | | Erhältliche Farben |
|---|---|---|---|
| **200 12 410** TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg | |
| **200 12 420** TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg | |
| **200 12 430** TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg | |

## SPY 52 92745 ADM DIM5

19834 9235 W

Notes: