
DELTALIGHT




FRAX SB 93047 HONEYCOMB

RÉFÉRENCE 26000 9390 PGR

DISPONIBLE EN
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26000 9390 FBRX
ANTHRACITE 26000 9390 N
VERT SAPIN 26000 9390 PGR





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	1.3
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	961lm // 8W // 120lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	490lm // 9,2W // 53lm/W

Références obligatoires

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Références optionnelles

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX S KAP

DELTALIGHT


FRAX SB 93047 HONEYCOMB

26000 9390 PGR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **26000_XX90_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les accessoires de montage pour les bornes




26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX ☐

26070 0040 N FRAX PIN N ☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR ☐

les accessoires de fixations




26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX ☐

26070 0060 N FRAX BRACKET N ☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR ☐

modifier les dispositifs de lumière




26070 0010 N FRAX S KAP N ☐

DELTALIGHT


FRAX SB 93047 HONEYCOMB

26000 9390 PGR

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐



26070 0050 N FRAX STRAP N ☐

Notes: