
DELTALIGHT




# MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92720

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 100049 9210 B-W

DISPONIBILE IN
**NERO-NERO** 100049 9210 B-B
**NERO-BIANCO** 100049 9210 B-W
**BIANCO-NERO** 100049 9210 W-B
**BIANCO-BIANCO** 100049 9210 W-W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rettangolo - KIT |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 160 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.6 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 25° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR SP-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 16,3-23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209-3031lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 3031lm // 23,2W // 130lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 2136lm // 26,7W // 80lm/W |

**Requisiti**

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

**Accessori**

HONEYCOMB 72
SOFTENING LENS 72

DELTALIGHT

# MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92720

100049 9210 B-W


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **100049_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 202 71 95 01 HP - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP | Required |
|  **Plasterboard** | 202 71 95 01 HP - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP | Required |
|  **Stucanet** | 202 71 95 01 HP - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP | Required |

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE


| Alimentatore per led | # apparecchi |
|---|---|
| # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '\|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V. | **Corrente min. \| Corrente max.** |




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 30**





**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 45**

# MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92720


100049 9210 B-W




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 1

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 1

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 1

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(1)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(0) | 1(0)


**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — - | 1


**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(0) | 1(0)

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 72**





**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 3(2) | 2(1)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 84**

# MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92720

100049 9210 B-W




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(0) | 0

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(0) | 0

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2 | 2

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2) | 2(1)

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1 | 1

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 0 | 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1 | 0


**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**

DELTALIGHT

# MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92720


100049 9210 B-W




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 1(0)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 1(0)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 60**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 1

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**





**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 1

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**


## Kit di montaggio




**202 71 95 01 HP** MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP

**Dimensione del foro (mm): 130 x 130**

## Accessori ottici




**201 05 01 B** HONEYCOMB 72 B




**201 05 04** SOFTENING LENS 72

Notes:

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92720

100049 9210 B-W