



BOXY XL R 92737 DIM1


251 71 21 923 ED1 B-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 251 71 21 923 ED1 B-B

BLANC-NOIR 251 71 21 923 ED1 W-B

BLANC-BLANC 251 71 21 923 ED1 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	120-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	1 à 10 V
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3031lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3031lm // 23,2W // 130lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2701lm // 26,7W // 101lm/W

Accessoires

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [251_71_21_XXX_ED1_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 86

modifier les dispositifs de lumière



Ø78

201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Notes: