
DELTALIGHT




BOXY XL R 92737 DIM1

RIFERIMENTO PRODOTTO 251 71 21 923 ED1 B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 251 71 21 923 ED1 B-B
BIANCO-NERO 251 71 21 923 ED1 W-B
BIANCO-BIANCO 251 71 21 923 ED1 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	120-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	1-10 V
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3031lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3031lm // 23,2W // 130lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2701lm // 26,7W // 101lm/W

Accessori

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **251_71_21_XXX_ED1_HAND.pdf**


DELTALIGHT

BOXY XL R 92737 DIM1

251 71 21 923 ED1 B-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 86


Accessori ottici



201 02 01 B HONEYCOMB 78 B



201 02 04 SOFTENING LENS 78



201 02 05 GLASS SBL 78

Notes: