



## SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 BROB-B

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 24153 9000 B-B

**ALU BROSSÉ-NOIR** 24153 9000 BRA-B

**ANTHRACITE BROSSÉ-NOIR** 24153 9000 BRAT-B

**CUIVRE BROSSÉ-NOIR** 24153 9000 BRCU-B

**OR BROSSÉ-NOIR** 24153 9000 BRG-B

**BRONZE VIEUX BROSSÉ-NOIR** 24153 9000 BROB-B



**FLEMISH BRONZE-NOIR** 24153 9000 FBR-B

**FLEMISH GOLD-NOIR** 24153 9000 FG-B

**ENTIÈREMENT BLANC** 24153 9000 FW

**COULEUR OR-NOIR** 24153 9000 GC-B

**BLANC-BLANC** 24153 9000 W-W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales         |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                    | interieur                                                |
| INSTALLATION                   | Plafond Semi-encasté                                     |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM) | circulaire - 43                                          |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM) | 40                                                       |
| INDICE DE PROTECTION           | IP20                                                     |
| POIDS (KG)                     | 0.3                                                      |
| ORIENTATION                    | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                        |
| INFORMATIONS                   | WALLWASH LENS<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informations électriques |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| CLASSE                   | III                                  |
| TYPE DIM                 | selon le type d'alimentation externe |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | F                                    |
| CERTIFICATS              | LCA                                  |

| Info Source lumineuse             |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                  |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| SDCM                              | SDCM2                                                |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                  |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                       |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 341lm // 6,9W // 49lm/W                              |

| Références obligatoires       |  |
|-------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |  |

SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 BROB-B


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24153\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                         | Mounting Kit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling      | -            |
|  Plasterboard        | -            |
|  Wood                | -            |
|  Concrete            | -            |
|  Hollow-core slab   | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimension de découpe (mm): 27</b>                                |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

les alimentations led









# de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.






## SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 BROB-B

|                                                                                    |                                                                          |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V                                              |                                  |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |                                  |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |                                  |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |                                  |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Type de gradation: non dimmable                                          |                                  |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |                                  |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                               |                                  |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |                                  |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir                       |                                  |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 56                                            |                                  |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |                                  |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 82                                            |                                  |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 3(2) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                           |                                  |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 72                                            |                                  |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |                                  |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |                                  |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 72                                            |                                  |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |                                  |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 84                                            |                                  |

## SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 BROB-B

|                                                                                    |                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                  | 2(2) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                       |                               |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 55                                        |                               |
|    | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5             | 2(2) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                              |                               |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 55                                        |                               |
|   | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1                  | 3 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V                                          |                               |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 54                                        |                               |
|   | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                  | 3 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                              |                               |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 54                                        |                               |
|  | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                   | 4(4) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                           |                               |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 84                                        |                               |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 3 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                           |                               |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 54                                        |                               |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 2->2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: fin de phase                                      |                               |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 50                                        |                               |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Type de gradation: fin de phase                                      |                               |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 48                                        |                               |
|  | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Type de gradation: fin de phase                                      |                               |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 40                                        |                               |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                              |                               |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                        |                               |

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 BROB-B

Notes: