





## SPYCO ON 2 92733 DIM8

414 353 812 922 ED8 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 414 353 812 922 ED8 B  
**WIT** 414 353 812 922 ED8 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                          |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw,Wand Opbouw                                      |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                            |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 1                                                               |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 350° roteerbaar                           |
| <b>INFO</b>                   | 2 x REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 220-240V / 50-60Hz            |
| <b>KLASSE</b>             | II                            |
| <b>VOEDING INBEGREPEN</b> | YES                           |
| <b>DIM TYPE</b>           | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>     | D                             |
| <b>CERTIFICATEN</b>       | CB, EAC, ENEC, RCM            |

### Info lichtbron

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                    |
| <b>LICHTBRON</b>                | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm) |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 89 / Rg: 100                                       |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM1                                                  |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                    |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 33°                                                    |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1506lm // 11,6W // 129lm/W                             |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1081lm // 13,3W // 81lm/W                              |


### Benodigdheden

SPY TUBE S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [414\\_353\\_812\\_XXX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Maak je product af

|                                                                                  |                              |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b><u>414 02 00 B</u></b>    | SPY TUBE S B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>414 02 00 FBR</u></b>  | SPY TUBE S FBR  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>414 02 00 FG</u></b>   | SPY TUBE S FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>414 02 00 MMAT</u></b> | SPY TUBE S MMAT | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>414 02 00 SG</u></b>   | SPY TUBE S SG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>414 02 00 W</u></b>    | SPY TUBE S W    | <input type="checkbox"/> |

Notes: