



M52 - SPY FOCUS LP 930 DIM5

RÉFÉRENCE

24429 9305 B



DISPONIBLE EN

NOIR 24429 9305 B

FLEMISH BRONZE 24429 9305 FBR

FLEMISH GOLD 24429 9305 FG

BLANC 24429 9305 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	417lm // 9,9W // 42lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24429_XXXX_HAND.pdf](#)

M52 - SPY FOCUS LP 930 DIM5

24429 9305 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

8

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Type de gradation: non dimmable



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

14


Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Type de gradation: non dimmable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

COMPOSABLES COMPATIBLES

SPLITLINE M52 profile

Couleurs disponibles






420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m



DELTALIGHT

M52 - SPY FOCUS LP 930 DIM5

24429 9305 B

	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: