DELTALIGHT



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1312mm 940 DIM5

ODNIESIENIE 31634 9405 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31634 9405 B

Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.8
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 31W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4850lm UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 4850lm // 31W // 160lm/W UP: 3642lm // 24,2W // 151lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026