DELTALIGHT



# M20/M26H - SPY 52 92720 DIM5

**RÉFÉRENCE** 23324 9225 FG

DISPONIBLE EN
**NOIR** 23324 9225 B
**FLEMISH BRONZE** 23324 9225 FBR
**FLEMISH GOLD** 23324 9225 FG
**COULEUR OR** 23324 9225 GC
**BLANC** 23324 9225 W







Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.5 |
| **ORIENTATION** | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1403lm // 12,4W // 113lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 879lm // 14W // 62lm/W |

**Remarques**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Références obligatoires**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Accessoires**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 52 92720 DIM5

23324 9225 FG

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23324_XXX5_HAND.pdf**

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7 ☐

**Type de gradation: non dimmable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 16 ☐

**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7 ☐

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14 ☐

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**

### modifier les dispositifs de lumière




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42 ☐

# M20/M26H - SPY 52 92720 DIM5

23324 9225 FG




**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42




**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Terminez votre produit




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

## Réflecteur / lentille remplaçable




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

# M20/M26H - SPY 52 92720 DIM5

23324 9225 FG




**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26H + SBL | Couleurs disponibles |
|---|---|
|  **30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | |
|  **30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | |
|  **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | |
|  **30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | |
|  **30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | |
|  **30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | |

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 52 92720 DIM5

23324 9225 FG

## SHIFTLINE M26H profile

Couleurs disponibles




**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE




**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 profile

Couleurs disponibles




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m




**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 52 92720 DIM5

23324 9225 FG




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: